

























Catalogue article

Code	Libellé	Image
07779300	Enrouleur 15m Standard pour Air/Eau Carrete 15m estándar para aire/agua	
07779400	Enrouleur 15m grande capacité pour Air/Eau	
2R9Y33W-4	Enrouleur automatique à tambour ouvert d16 / 26 mm (int / ext) - long 10 m Tuyau MAXAIR de notre fourniture	
30810484	Enrouleur 15m grande capacité pour Air/Eau	
3HF19	Gaine Anti-Feu diam. 19mm int. Funda Anti-Fuego diam. 19mm int.	
3PC06	Flexible de refroidissement bague PTFE tressé inox 1/4 Flexible de enfriamiento anillo PTFE trenzado inox 1/4	
3PC06-1	Tuyau PTFE convoluté DN06 + tresse Inox 1/4	
3PC10-1	Tuyau PTFE convoluté DN10 + tresse Inox 3/8	
7237070	Butée caoutchouc enrouleur DELACHAUX pour tuyau D. extérieur 26mm. Tope de caucho (Butée caoutchouc) enrollador DELACHAUX para manguera D. exterior 26mm.	
AR00370	FLEX. IHQ DN10 LHT 1350 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB MANGUERA IHQ DN10 LHT 1350 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB	
AR00371	FLEX. IHQ DN10 LHT 410 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB MANGUERA IHQ DN10 LHT 410 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB	
FUFALLDN250GRH00	Couverture isolante sur mesure à ouverture/fermeture par velcro pour tubes de 350mm et 400mm longueur 100mm Cobertura aislante a medida con apertura/clausura por velcro para mangueras de 350mm y 400mm longitud 100mm	

Code	Libellé	Image
HND316T	NE PLUS UTILISER Tuyau enfich. basse press. DN16 Temp. pour soufflette d'éjection	
HX13X16	Tube électrozingué CR3+ Ø16 Ep 1.5 PS 187B Prix au mètre vendu en barre de 3m Tubo electrogalvanizado CR3+ Ø16 Ep 1.5 PS 187B Precio vendido al metro en barra de 3m	
KE13SI1212	Kit tuyau enrouleur renforcé haute température 10 m avec raccords et soufflette SO1212 Kit tubo enrollador consolidado alta temperatura 10m con racores y sopladora SO1212	
KEOIW	Modification enrouleur seul (sans soufflette) incluant : - adapteurs - coupleur - 10m de flexible haute température équipé - 1m de flexible très haute température revêtu - main d'oeuvre Cambio enrollador solo (sin sopladora) incluyendo : - adaptadores - acoplador - 10m de flexible alta temperatura equipado - 1m de flexible alta temperatura recubierto - mano de obra	
NHE23518X31	Tube de précision sans soudure avec zingage Diam. 1/8 - E 0,5mm - prix au mètre vendu en barre de 6m Extrémités tubes pincées écrasées Tubo de precision sin soldadura con zincado Diam. 1/8 - E 0,5mm - precio al metro vendido en barra de 6m extremidades tubos pinzados aplastados	
NHX06X083M	Tube électrozingué D8 EP1 prix au mètre (livraison par barre de 3M) Tubo electrogalvanizado D8 EP1 precio al metro (entrega por barra de 3M)	
NHX08X103M	Tube électrozingué D10 EP1 prix au mètre (livraison par barre de 3M) Tubo electrogalvanizado D10 EP1 precio al metro (entrega por barra de 3M)	
NHX12X13	Tube électrozingué CR3+ D12,70mm - EP0,89mm (1/2) - EN10305-4 - prix au mètre vendu en barre de 6m Tubo electrogalvanizado CR3+ D12,70mm - EP0,89mm (1/2) - EN10305-4 - precio al metro vendido en barra de 6m	
NHX14X06	Tube électrozingué CR3+ D6,35mm - EP0,89mm (1/4) - EN10305-4 - prix au mètre vendu en barre de 3m Tubo electrogalvanizado CR3+ D6,35mm - EP0,89 (1/4) - EN10305-4 - precio al metro vendido en barra de 3m	

Code	Libellé	Image
NHX38X10	Tube électrozingué CR3+ D9,52mm - EP0,89mm (3/8) - EN10305-4 - prix au mètre vendu en barre de 6m Tubo electrogalvanizado CR3+ D9,52mm - EP0,89mm (3/8) - EN10305-4 - precio al metro vendido en barra de 6m	
P67902-1	Tuyau DN16 2 tresses métal pour soufflette d'éjection	
P67902-2	Tuyau DN19 2 tresses métal pour soufflette d'éjection	
SP160705-1	Tube spiralé polyuréthane diamètre 8mm F3/8 6 mètres	
SP160705-2	Tube spiralé polyuréthane diamètre 11mm F1/2 8 mètres	
VF100005141	Tube acier inoxydable sans soudure,Inox 316L, hypere trempé, 1/8 en couronne de 30m, ep 0.51mm, diam extérieur 3.17mm Tubo acero inoxidable sin soldadura, Inox 316L, recocido, 1/8 en corona de 30m, ep 0.51mm, diam exterior 3.17mm	
WP0A-00-DM030-LN1	Protection câble Ø30 x 1200mm WP0A-00-DM030-LN1200-GGH Protección cables Ø30 x 1200mm WP0A-00-DM030-LN1200-GGH	
WP0A-00-DM030-LN6	Protection câbles WP0A-00-DM030-LN6000 Ø30 x 6000mm	