

























Catalogue article

Code	Libellé	Image
025107	CABLE DE CONEXION M23 PIN19 RECTO 5M ENCHUFE 125VCA 7,5A 7000-23251-3980500	
084501	PROGRAM TIMER	
112TW110	Interrupteur 3 positions fixe-fixe-fixe 112TW1-10	
112TW13	Interrupteur 2 positions fixe-fixe 112TW1-3	
112TW150	Interrupteur 3 positions fixe-fixe-rappel 112TW1-50	
112TW170	Interrupteur 3 positions rappel-fixe-rappel 112TW1-70	
2239H77	2 x CABLES DE 4m L'un à 3 broches, l'autre à 5 broches M12	
225-372	2 x CABLES de 4m uno con 3 pernos y el otro con 5 pernos M12	
306K33	SOLENOID MK25 MK15 FORD125 24VDC W/LITE	
70026206	BOBINE DE PILOTAGE ROSS --CONSO 10,9 VA A L'APPEL-8,5 VA AU MAINTIEN A 50 60 Hz-5,3 W	
709289	Caméra 650 lignes 230V haute résolution Avec objectif varifocale.	
	Cámara 650 líneas 230V alta resolución Con la lente de distancia focal variable	
	connecteurs GDA3R96T42, BF.A48V AC/DC, LED rot, incl: Vis M3 u Plat d'étanchéité Led polarisée	
	Conectores GDA3R96T42, BF.A48V AC/DC, LED rot, incl: Tornillo M3 u Junta plana de estanqueidad IED polarizada	










Code	Libellé	Image
97B-3102A-18-1S	Connecteur embase femelle 10 pins Montage armoire avec câblage direct sans filetage.	
AC368	Contrôleur de niveau bas elec NO L130+Prise	
AHA01002010	Moteur 1,8KW 380V 50Hz	
AJ544	Electro aimant 110V 50HZ 411.B.04	
AR00029	Embase seule pour indicateur à lumière Dialight 101-8430-09201-E12199	
	Embase sola para indicador de luz Dialight 101-8430-09201-E12199	
AR00069	Barre Aluminium avec logos bloc valves 21 pistes	
AR00104	Vis à métaux tête fraisée inox, hexagonale creuse, A4 M5x12 (sachet de 50) pour la fixation des platines ébaucheur finisseur	
	Tornillos de metal cabeza avellanada acero inoxidable, hexagonal hueca, A4 M5x12 (bolsa de 50) para fijar platines desbastador acabador	
AR00115	VIS TÊTE HEXAGONALE M6X16mm (lot de 100)	
	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M6X16mm (lote de 100)	
AR00121	Bouton Alu Diam 25 Lg 15 ComSoc I Anodisés (couleurs disponibles : rouge ; bleu ; noir ; Or)	
	Botón alu Diam 25 Lg 15 ComSoc I Anodizado (colores disponibles : rojo ; azul ; negro ; Oro)	
AR00133	Barre Aluminium avec logos 10 pistes	
AR00166	Mise en place sur site de 1x barrières immatériel M4000 incluant : - Barrières multifaisceaux M4000 - Miroirs de renvoi - Modules déportés - Rallonges/Prises/Connecteurs - Bras de montage - Câbles - Programmation	
AR00170	Mise en place sur site de 1x barrière immatériel M4000 incluant : - Barrière multifaisceaux M4000 - Miroir de renvoi - Module déporté - Rallonges/Prises/Connecteurs - Capteurs - Câbles	
AR00438	Barre Aluminium avec logos bloc valves 26 pistes	








Code	Libellé	Image
AR00439	Support + micro-contrôle cycle XCM-CT16 matériel Trabon	
AR00542	Modification faisceau pour adaptation sur machine 12 incluant : - démontage - recâblage avec décalage comme sur plans - test électrique Modificación de haz para adaptación en máquina 12 incluyendo: - Desmontaje - Recableado con desplazamiento como en los planes - Prueba eléctrica	
AR01672	Gaine de protection haute résistance de faisceaux, diamètre intérieur 16mm et extérieur 21mm	
BCC02M9	Câble M8 5 mètres Cable M8 5 metros	
BCC02MA	Câble M8 10 mètres Cable M8 10 metros	
BTARU22	Tête d'ARU percage 22mm QRBUV70 Cabeza de ARU perforacia 22mm QRBUV70	
BTARU30	Tête d'ARU percage 30mm KRBUV70 Cabeza de ARU perforacia 30mm KRBUV70	
BTARUEF	Etrier de fixation MHR_3 Soporte de fijación MHR_3	
BTDP22LV	Bouton métal à accrochage double pôle avec lumière verte diamètre 22mm 124168331122000 Botón metal con enclavamiento doble polo con luz verde diámetro 22mm 124168331122000	
BTMTI	Module de contact à impulsion 1NO Modulo de contacto de impulsión (Apertura)	
BTMTO	Module de contact à impulsion 1NF Modulo de contacto de impulsión (Clausura)	
BTP22ALB	Bouton poussoir métal avec anneau de lumière bleu diamètre 22mm - 124166341114000 Botón pulsador metal con anillo de luz azul diámetro 22mm - 124166341114000	
BTP22ALJ	Bouton poussoir métal avec anneau de lumière jaune diamètre 22mm 125Vac 5A Boton pulsador metal con aro de luz amarillo diametro 22mm 125Vac 5A	
BTP22ALR	Bouton poussoir métal avec anneau de lumière rouge diamètre 22mm - 124166341111000 Botón pulsador metal con anillo de luz rojo diámetro 22mm - 124166341111000	

Code	Libellé	Image
BTP22ALV	Bouton poussoir métal avec anneau de lumière verte diamètre 22mm - 124166341112000 Botón pulsador metal con anillo de luz verde diámetro 22mm - 124166341112000	
BTP22LB	Bouton poussoir métal avec lumière bleue diamètre 22mm Botón pulsador metal con luz azul diámetro 22mm	
BTP22LBG	Bouton poussoir métal gravé avec lumière bleue diamètre 22mm Botón pulsador metal grabado con luz azul diámetro 22mm	
BTP22LBR	Bouton poussoir métal avec lumière bleue diamètre 22mm avec résistance Botón pulsador metal con luz azul diámetro 22mm con resistencia	
BTP22LR	Bouton poussoir métal avec lumière rouge diamètre 22mm Boton pulsador metal con luz roja diámetro 22mm	
BTP22LRR	Bouton poussoir métal avec lumière rouge diamètre 22mm avec résistance Botón pulsador metal grabado con luz roja diámetro 22mm con resistencia	
BTP22LV	Bouton poussoir métal avec lumière verte diamètre 22mm Botón pulsador metal con luz verde diámetro 22mm	
BTP22LVR	Bouton poussoir métal avec lumière verte diamètre 22mm avec résistance Botón pulsador metal con luz verde diámetro 22mm con resistencia	
BTR2PT	Tête bouton rotatif métal 2 positions RVAWASW Cabeza botón rotativo metal 2 posiciones RVAWASW	
BTR3PT	Tête de bouton rotatif métal 3 positions RVAWBSW Cabeza botón rotativo metal 3 posiciones RVAWASW	
BTREF	Etrier de fixation MHR_5 Soporte de fijación MHR_5	
D281112	Connecteur ébaucheur 7 pins Conector desbaste 7 pins	
DPT1N024C	Cas CY096 PT1N024C CIRCUIT T1 24VCC + CONNECTEUR	
DSM124	Bobine M1 24VCC	
DSRVH-N90M	Serveur DSRVH-N90M reconditionné sous réserve de disponibilité Servidor DSRVH-N90M	
E191-22339	Plaquette Aluminium avec logo Vérifier les dimensions et logo	

Code	Libellé	Image
E548	Confection de faisceau avec connecteur push-pull 2 broches suivant modèle	
E548SIL	Confección de haz con conector push-pull 2 broches siguiente al modelo	
EL0140017PC	Confection de faisceau avec connecteur push-pull 2 broches suivant modèle avec manchon de finition en silicone pour maintien de gaine métallique et maintien du câble par le connecteur.	
	Confección de haz con conector push-pull 2 broches siguiente al modelo con manga de acabado en silicona para mantener la vaina de metal y mantener el cable por el conector	
FNST5M5	Circuit électronique sur mesure pilotage Numatics	
FNSTHMV52M5	5 pinoches utiles	
GE184040	Fixation simple pour rainure de DGE-40	
	Fixation double pour rainure de DGE-40	
GE184070	Bouton poussoir Noir diamètre 40mm	
	Botón pulsador negro con diámetro 40mm	
GE184200	P9MER3RN Coup de poing frontal standard, verrouiller tourner 28mm métal rouge, bouton poussoir	
	P9MER3RN Golpe frontal estándar, bloquear girar 28mm metal rojo, botón pulsador	
GE187001	Bouton 3 positions Noir	
	Botón 3 posiciones Negro	
GE187002	bloc contact frontal NF	
	Bloque contacto frontal (cerrado)	
GE187013	bloc contact frontal NO	
	Bloque contacto frontal (Abierto)	
HDSP2002LP	Contact NO	
	Contacto (abierto)	
ITDP22LV	Obsolète Afficheur LED 5x7 Rouge 0.15" 4 caractères	
	Visualizador obsolete LED 5x7 Rojo 0.15" 4 caracteres	
ITRM2P	Bouton interrupteur métal double pôle avec lumière verte diamètre 22mm	
	Boton interruptor de metal con doble polo con luz verde diametro 22mm	
ITRM2PBA	Bouton métal à accrochage gravé double pôle avec lumière verte diamètre 22mm	
	Botón metal con enclavamiento grabado doble polo con luz verde diámetro 22mm	
ITRM2P	Interrupteur rotatif métal 2 positions sans éclairage IP65	
	Interruptor rotativo metal 2 posiciones sin iluminacion IP65	
ITRM2PBA	Interrupteur rotatif 2 positions éclairage blanc IP65	
	Interruptor rotativo 2 posiciones iluminacion blanco IP65	

Code	Libellé	Image
ITRM2PBE	Interrupteur rotatif 2 positions éclairage bleu IP65 Interruptor rotativo 2 posiciones iluminacion azul IP65	
ITRM3P	Interrupteur rotatif métal 3 positions sans éclairage IP65 Interruptor rotativo metal 3 posiciones sin iluminaci3n IP65	
ITRM3PBA	Interrupteur rotatif 3 positions éclairage blanc IP65 Interruptor rotativo 3 posiciones iluminaci3n blanco IP65	
ITRM3PBE	Interrupteur rotatif 3 positions éclairage bleu IP65 Interruptor rotativo 3 posiciones iluminaci3n azul IP65	
LECW2	Software et câble de liaison PC	
LEFS25A300R36P1	Actionneur électrique à vis à billes	
LLAP100202HCE110	Bobine 110V	
LT15101	Ensemble Prise de test sur Mk8 + EV 2/2 NO comprenant : - Etude - Corps de Mk8 - Câble de 1,2m avec connecteur carré - Prise de pression en G1/8 - Electrovanne 2/2 NO insensible aux à coups de pression	
MICROCOR4	CORECI Microcor IV occasion CORECI Microcor IV ocasi3n	
MS3001S	Balance MS3001S Capacité max. : 3 200 g Écran : Écran très contrasté HCD Résolution : 0,1 g Interface : RS232 et USB Réglage : Interne / FACT Dimensions du plateau de pesage : 190 x 226 mm.	
N0680003000000000	Connecteur standard DIN/B 22mm	
N0860810000000000	Pressostat électronique -1 à 10 bars G1/8 2xPNP	
NMP15737	Connecteur 2 pôles + terre 32mm PG11	
NV10626A16L	Bobine 22mm DIN43650 B 48VAC	
NV10633A86N	Bobine électrique 48VAC 8VA	
P100202HCD024	Bobine 24Vcc	
P9B01FN	Bloc de Contact NF Frontal Bloque de contacto (Cerrado) Frontal	
P9MSCZ3C55	Sélecteur clé frontal 3 pos. rappel Z.B métal standard Selector clave frontal 3 pos. recordatorio Z.B metal estándar	

Code	Libellé	Image
PANWW/CP310	Caméra PANASONIC CP310 haute résolution Avec objectif varifocale	
	Cámara PANASONIC CP310 alta resolución Con la lente de distancia focal variable	
PVAF102E	Bobine EV22X30 5W 48VDC + Connecteur	
	Bobina EV22X30 5W 48VDC + Conector	
QM4819J21	Bobine 22mm 230Vac	
	Bobina 22mm 230Vac	
QM48GDZ89J23	Bobine électrique + cheminée	
R290B3311050	Bobine de pilotage pour EV Ross D2176A2909	
R3099996	Connecteur Forme B avec lampe 24V	
	Conector Forma B con lampara 24V	
R412012745	Commutateur rotatif gris Remplace EMHART 59-90752	
	Interruptor rotativo gris Reemplaza EMHART 59-90752	
R450055452	Élément de commutation VVAP-G1/8-3/2NC-PAN Remplace EMHART 59-90751	
	Elemento de conmutación VVAP-G1/8-3/2NC-PAN Reemplaza EMHART 59-90751	
RAV9SLD9481002K	Poussoirs de sécurité tactiles 19mm surmoulé anneau lumineux bleu à vis inox IP67	
	Pulsador seguridad tactiles 19mm sobremoldeado anillo luminoso azul a tornillo acero inoxidable IP67	
RAV9SLD9483002K	Poussoirs de sécurité tactiles 19mm surmoulé anneau lumineux vert à vis inox IP67	
	Pulsador seguridad tactiles 19mm sobremoldeado anillo luminoso verde a tornillo acero inoxidable IP67	
RAV9SLD9485002K	Poussoirs de sécurité tactiles 19mm surmoulé anneau lumineux jaune à vis inox IP67	
	Pulsador seguridad tactiles 19mm sobremoldeado anillo luminoso amarillo a tornillo acero inoxidable IP67	
RAV9SLD9486002K	Poussoirs de sécurité tactiles 19mm surmoulé anneau lumineux rouge à vis inox IP67	
	Pulsador seguridad tactiles 19mm sobremoldeado anillo luminoso rojo a tornillo acero inoxidable IP67	
REL45113	Gestionnaire de flamme BRAHMA SR3/V TV 20 s TS 3 s	
RVASTBSW	Tête de bouton rotatif métal 3 positions à rappel RVASTBSW	
	Cabeza de botón rotativo de metal 3 posiciones con retorno RVASTBSW	
RVAWCWSW	Tête de bouton rotatif métal 3 positions maintenu à gauche, à rappel à droite RVAWCWSW	
	Cabeza de botón rotativo de metal 3 posiciones mantenido a la izquierda, con retorno a la derecha RVAWCWSW	

Code	Libellé	Image
S000290	Bobine 22mm 24V AC 50-60Hz 5VA	
	Bobina 22mm 24V AC 50-60Hz 5VA	
S001670	Bobine 22mm 12V DC 3W	
	Bobina 22mm 12V DC 3W	
S0157669003	BOBINE M16/RM 1/2"-2" 110Vca diam 1/2" au 2"	
S980941M	Bobine avec connecteur pour SP1511181 et SP1511182 24V cc	
SAM5110	Connecteur MP1 pour bobine U1	
SE1T230	Moteur thermique 230V	
SP11075	câble spécifique 1	
SP12021	câble spécifique 2	
SP12041	Bouton d'arrêt d'urgence 3 positions avec utilisation position 3 en retardé RevA Botón de parada de emergencia 3 posiciones con utilización posición 3 en retraso RevA	
SP12068	Platine équipée identique à la L905004 avec prise rectangulaire équivalente Harting Platino equipado identico a la L905004 con conector rectangular equivalente Harting	
SP12069	Platine équipée identique à la L905004 avec prise ronde équivalente MS3127 E22 5 Modèle à fournir par le client Platino equipado identico a la L905004 con conector redondo equivalente MS3127 E22 5 El cliente proporciona el modelo	
SP13081	Tête de bouton d'arrêt d'urgence Spécifique Aluminium Anodisé Rouge diamètre 40mm pour montage sur embase Télémécanique 65097-049-01 Cabeza de botón de parada de emergencia aluminio específico anodizado rojo diámetro 40mm para montaje en base telemecanica 65097-049-01	
SP1312171	Faisceau avec connecteurs 10 broches mâle coudé et femelle droit - gaine métallique et fil haute température câbles pivots main de ripage longueur 1m40 ATTENTION : METTRE LE DETROMPEUR EN HAUT SUR LE CONNECTEUR COUDE. Haz con conectores 10 broches macho codo y hembra derecho, manguera metálica y alambre alta temperatura cables pivotes mano de deslizamiento longitud 1m40 CUIDADO : PONER EL ENCHAVETADO ARRIBA EN EL CONECTOR ACODADO	
SP150510	Carte électronique de transformation de signal carré en signal analogique 0-10 Vdc	
SP150511	Tête de bouton alu pour GE P9MSM - panneau finisseur Emhart Cabeza de botón aluminio para GE P9MSM - panel acabador Emhart	

Code	Libellé	Image
SP15102-3M	Faisceau avec connecteurs 10 broches mâle coudé et femelle droit, gaine métallique et fil haute température câbles pivots main de ripage longueur 3m ATTENTION : METTRE LE DETROMPEUR EN HAUT SUR LE CONNECTEUR COUDE. Haz con conectores 10 broches macho codo y hembra derecho, manguera metálica y alambre alta temperatura cables pivotes mano de deslizamiento longitud 3m CUIDADO : PONER EL ENCHAVETADO ARRIBA EN EL CONECTOR ACODADO	
SP160516	Bouton alu pour GE P9MSM avec joint torique et vis - panneau finisseur Emhart Boton aluminio para GE P9MSM - panel acabador Emhart	
SP160516-1	Bouton alu pour SP160516	
T7700	Bobine 230V-50Hz / 240V-60Hz	
TKC9201E	Camera TK-C9201EG(EX)(220-240VAC) Cámara TK-C9201EG(EX)(220-240VAC)	
TKC926EG	Caméra JVC TKC926EG (220-240v) Cámara JVC TKC926EG (220-240v)	
TSXPACC01	BOITIER ISOLATION THERMIQUE CAJA AISLAMIENTO TERMICO	
TU352000005	Connecteur T30 Noir 2P+T	
TV8390	Support de caméra 125MM caméra INT 12VDC Soporte de cámara 125MM cámara INT 12VDC	
TV8554	Objectif 1/3 - 2,8-12mm Auto Iris Objetivo 1/3 - 2,8-12mm Auto Iris	
TVAC10011	Ecran LED 17"" avec sortie coaxiale Pantalla LED 14"" con salida coaxial	
TVCC50511	Caméra WDR DNR Jour/Nuit 650 lignes 220Volts Cámara WDR DNR Día/Noche 650 líneas 220Volts	
TVCC51000	Caméra PAL zoom 600 TVL 36x J/N Cámara PAL zoom 600 TVL 36x J/N	

Code	Libellé	Image
XT5/230VAC	<p>Convertisseur électronique XT5/230VAC</p> <ul style="list-style-type: none">-Electronique compacte XT5boîtier IP-67 orientable 2 x 180°-Affichage du débit 4 digits (nbe entier avec 1 décimale)totalisation 7 digits (nbe entier avec 1 ou 2 décimales) avec RAZ-Sortie 4-20 mA-Sortie fréquence 0,04 Hz- 10 KHzou sortie impulsions par unités de volumesortie NPN (paramettable)-Alim. 230VAC	